

DeltaOHM 年度末キャンペーン

デルタオームのポータブル測定器を期間限定で**15% ~ 27%OFF**にて

キャンペーン期間 2017年 1/5(木) ~ 3/31(金) ご注文まで



Made in Italy



デルタオームは、イタリアのパドバ市に本社を置き35年以上にわたって測定器の開発・製造・サービスを行っています。ポータブル測定器、設置型トランスミッタなど一般産業分野、研究分野だけでなく、環境測定、気象測定分野においても“測定”の重要な役割を担っています。

デルタオームの校正ラボは、イタリアのACCREDIAの認定ラボとして信頼ある校正サービスを提供しています。

日本国内での販売実績は、太陽光発電所の日射量、気温などの測定分野においては国内シェア1番、2番を誇る実績があります。

温度計

RTD温度計

Pt100/1000温度計



- ・最大/最小/平均値
- ・REL機能
- ・ホールド

HD2307.0 RTD温度計
測定範囲 -200 ~ +650
精度 ±0.05
TP4721.0 Pt100プローブ
測定範囲 -50 ~ +300
精度 ±0.25
シース 3 × 230mm

型番	標準価格	キャンペーン価格
HD2307.0	¥36,600	¥29,000
TP4721.0	¥24,300	

RTD温度計 (メモリ/シリアル出力)

シリアル出力付 Pt100/1000温度計(1CH)



- ・最大/最小/平均値
- ・REL機能
- ・ロギング(80,000データ)
- ・シリアル出力

HD2107.2 RTD温度計
測定範囲 -200 ~ +650
精度 ±0.01
TP4721.0 Pt100プローブ
測定範囲 -50 ~ +300
精度 ±0.25
シース 3 × 230mm

型番	標準価格	キャンペーン価格
HD2107.2	¥90,000	¥70,000
TP4721.0	¥24,300	

2ch熱電対温度計

コンパクトな2CH熱電対温度計



- ・最大/最小/平均値
- ・REL機能、温度差
- ・ミニコネクタ
- ・熱電対: K、J、T、E

HD2328.0 熱電対温度計
測定範囲 -200 ~ +1370
精度 ±0.3 (K)
TP754 表面温度プローブ
測定範囲 -40 ~ +500
精度 ±1.5
シース 先端 15 × 200mm

型番	標準価格	キャンペーン価格
HD2328.0	¥41,700	¥33,000
TP754	¥25,700	

熱電対温度計 (メモリ/シリアル出力)

8種類の熱電対対応温度計



- ・最大/最小/平均値
- ・REL機能
- ・ミニコネクタ
- ・熱電対:
K、J、T、N、R、S、B、E
- ・ロギング、シリアル出力

HD2108.2 熱電対温度計
測定範囲 -200 ~ +1800
精度 ±0.3 (K)
TP741 浸漬プローブ
測定範囲 -40 ~ +800
精度 ±1.5
シース 先端 1.5 × 180mm

型番	標準価格	キャンペーン価格
HD2108.2	¥77,100	¥60,000
TP741	¥18,600	

2ch熱電対温度計 (メモリ/シリアル出力)

2CHロギング・シリアル出力付TC温度計



- ・最大/最小/平均値
- ・REL機能、温度差
- ・ミニコネクタ
- ・熱電対:
K、J、T、N、R、S、B、E
- ・ロギング、シリアル出力

HD2128.2 熱電対温度計
測定範囲 -200 ~ +1800
精度 ±0.3 (K)
TP742 浸漬プローブ
測定範囲 -40 ~ +800
精度 ±1.5
シース 先端 2 × 180mm

型番	標準価格	キャンペーン価格
HD2128.2	¥113,700	¥89,000
TP742	¥18,600	

RTD/熱電対温度計 (メモリ/シリアル出力)

Pt100/1000、熱電対対応温度計



- ・最大/最小/平均値
- ・REL機能
- ・熱電対: K、J、T、N、E
- ・ロギング、シリアル出力

HD2178.2 RTD/TC温度計
測定範囲 -200 ~ +1370
精度 ±0.3 (K)
TP754 (表面温度)
測定範囲 -40 ~ +500
精度 ±1.5
シース 先端 15 × 200mm

型番	標準価格	キャンペーン価格
HD2178.2	¥113,100	¥89,000
TP754	¥25,700	

掲載外のプローブについては、お問合せ下さい。

温湿度計

高精度温湿度計

±1.6%RHの高精度温湿度計



- ・高精度±1.6%RH
- ・最大/最小/平均値
- ・REL機能
- ・露点、絶対湿度演算
- ・2ラインディスプレイ

HD2301.0 温湿度計
測定範囲 -200~+650
0~100%RH
精度 ±0.1
±0.1%RH(0~90%RH)
HP473ACR 温湿度プローブ
測定範囲 -20~+80
0~100%RH
精度 ±0.3 / ±1.5%RH
シース 先端 14×120mm

型番	標準価格	キャンペーン価格
HD2301.0	¥45,100	¥38,000
HP473ACR	¥51,400	

高精度温湿度計 (メモリ/シリアル出力)

ロギング機能付き高精度湿度計



- ・最大/最小/平均値
- ・REL機能
- ・露点、絶対湿度、湿球温度
エンタルピー、混合比
- ・ロギング機能

HD2101.2 温湿度計
測定範囲 -200~+650
0~100%RH
精度 ±0.1
±0.1%RH(0~90%RH)
HP473ACR 温湿度プローブ
測定範囲 -20~+80
0~100%RH
精度 ±0.3 / ±1.5%RH
シース 先端 14×120mm

型番	標準価格	キャンペーン価格
HD2101.2	¥123,400	¥97,000
HP473ACR	¥51,400	

高温温湿度計 (~150)

乾燥工程などの高温湿度測定に



- ・150 高温湿度対応
- ・高精度±1.6%RH
- ・最大/最小/平均値
- ・シリアル出力

HD2101.1 温湿度計
測定範囲 -200~+650
0~100%RH
精度 ±0.1
±0.1%RH(0~90%RH)
HP474ACR 温湿度プローブ
測定範囲 -40~+150
0~100%RH
精度 ±0.3 / ±1.5%RH
シース 先端 14×215mm

型番	標準価格	キャンペーン価格
HD2101.1	¥67,400	¥53,500
HP474ACR	¥54,300	

風速計

風速計 (熱線・無指向・ペーン)

平均機能付きマルチセンサ風速計



- ・最大/最小/平均値
- ・REL機能
- ・風量演算
- ・2ラインディスプレイ
- ・フレキシブルタイプ

HD2303.0 風速計
測定範囲 風速センサによる
-200~+650
精度 風速センサによる
温度±0.1
AP471S3 熱線式プローブ
測定範囲 0.1~5m/s
-25~+80
精度 ±0.1m/s、±0.8
ロッド長 330~980mm

型番	標準価格	キャンペーン価格
HD2303.0	¥66,800	¥52,000
AP471S3	¥122,800	¥95,000

風速計 (100mmペーン)

吹き出し口の測定用に 100ペーン



- ・最大/最小/平均値
- ・REL機能
- ・風量演算
- ・2ラインディスプレイ

HD2303.0 風速計
測定範囲 風速センサによる
-200~+650
精度 風速センサによる
温度±0.1
AP472S1 100ペーン
測定範囲 0.6~25m/s
-25~+80
精度 ±(0.4m/s+1.5%FS)
±0.6

型番	標準価格	キャンペーン価格
HD2303.0	¥66,800	¥52,000
AP472S1	¥105,700	¥82,000

高温風速計 (~600)

熱電対付きで高温風速も自動補正



- ・熱電対付き差圧計
- ・最大/最小/平均値
- ・風量演算
- ・シリアル出力

HD2114P.0 差圧計
測定範囲 -200~+600
2m/s~55m/s
精度 ±0.3
±(2%rdg+0.1m/s)
T4-800TC TC付きピトー管
測定範囲 0~600
10mm、240×800mm
PW K熱電対ケーブル
長さ 2m

型番	標準価格	キャンペーン価格
HD2114P.0	¥100,000	¥85,000
T4-800TC	¥87,400	
PW(熱電対ケーブル)	¥9,800	

風速計

風速計 (メモリ/シリアル出力)

無指向性風速プローブ風速計



- ・最大/最小/平均値
- ・REL機能
- ・風量演算
- ・38,000データメモリ
- ・シリアル出力

HD2103.2 風速計
測定範囲 風速センサによる
-200~+650
精度 風速センサによる
温度±0.1
AP471S2 無指向性プローブ
測定範囲 0.1~5m/s
精度 ±0.1m/s、±0.8
ロッド長 330~980mm

型番	標準価格	キャンペーン価格
HD2103.2	¥113,100	¥92,000
AP471S2	¥117,100	¥90,000

IAQ (室内空気質モニタ)

室内空気質モニタ (温湿度・CO・CO₂・気圧)

1台で空気質の5つの要素を同時測定・記録



- ・1分間平均機能
- ・温湿度・CO・CO₂・気圧
- ・5要素1画面表示
- ・67,600データメモリ
- ・シリアル出力

HD21ABE17K 空気質モニタ
測定範囲/精度
温度 -20~+60 /
±(0.2 + 0.15%rdg)
湿度 0~100%RH/±1.5%RH
CO 0~500ppm/
±(3ppm+3%rdg)
CO₂ 0~5000ppm/
±(50ppm+3%rdg)
気圧 750~1100hPa/±1.5hPa

型番	標準価格	キャンペーン価格
HD21ABE17K	¥185,600	¥155,000

IAQ口ガー (温度・湿度・CO・CO₂)

1台で空気質の4つの要素を同時記録



- ・温湿度・CO・CO₂
- ・電池8時間またはAC100V
- ・20,000データメモリ
- ・USB接続

HD37AB17D 空気質口ガー
測定範囲/精度
温度 -20~+60 /
±(0.2 + 0.15%rdg)
湿度 0~100%RH/±1.5%RH
CO 0~500ppm/
±(3ppm+3%rdg)
CO₂ 0~5000ppm/
±(50ppm+3%rdg)

型番	標準価格	キャンペーン価格
HD37AB17D	¥251,200	¥198,000

圧力計

デジタル圧力計

差圧・相対圧・絶対圧対応の圧力計



- ・最大/最小/平均値
- ・REL機能
- ・交換式圧力センサ
- ・2ラインディスプレイ

HD2304.0 圧力計
測定範囲 圧力センサによる
(~50MPa)
温度:-200~+650
TP704-20GBI 圧力センサ
測定範囲 0~2MPa(ゲージ)
精度 ±0.25%FS

型番	標準価格	キャンペーン価格
HD2304.0	¥49,400	¥39,800
TP704-20GBI	¥34,300	
PP471(ケーブル)	¥22,300	

デジタル圧力計 (メモリ/シリアル出力)

ロギング機能付き圧力計



- ・2CH入力
- ・最大/最小/平均値
- ・差圧、相対圧、絶対値
- ・32,000組データメモリ
- ・ロギング機能

HD2124.2 圧力計
測定範囲 圧力センサによる
(~50MPa)
温度:-200~+650
TP704-10BAI 圧力センサ
測定範囲 0~1MPa(絶対圧)
精度 ±0.25%FS

型番	標準価格	キャンペーン価格
HD2124.2	¥105,100	¥85,000
TP704-10BAI	¥34,300	
PP471(ケーブル)	¥22,300	

デジタル差圧計 (メモリ/シリアル出力)

ロギング機能付き差圧・温度計



- ・内蔵差圧センサ
- ・圧力センサ追加可能
- ・最大/最小/平均値
- ・36,000組データメモリ
- ・Pt100センサ使用可能

HD21 4.0 差圧計
測定範囲/精度
±20hPa/±0.3%FS
±200hPa/
±(0.1%FS+0.1%rdg)
±2000hPa/
±(0.1%FS+0.1%rdg)
温度:-200~+650 /±0.1

型番	標準価格	キャンペーン価格
HD21 4.0	¥85,700	¥70,000

精密騒音計

精密騒音計

JIS1509-1:2005 適合精密騒音計



- ・等価騒音レベル
- ・バックイレース機能
- ・ソフトウェア付属
- ・JIS1509-1:2005クラス1

HD2010UC
JIS1509-1:2005適合
ダイナミックレンジ
30dB A ÷ 143dB ピーク
リニアリティレンジ 80dB
重み付け A, C, Z

型番	標準価格
HD2010UC	¥390,000

照度計

照度・輝度・放射照度計

センサ交換式光測定器



- ・最大/最小/平均値
- ・REL機能
- ・ホールド
- ・照度、輝度、放射照度
プローブ対応

HD2302.01
測定範囲/精度 センサによる
LP471PHOT 照度プローブ
測定範囲 0.1~199.99*10³

型番	標準価格
HD2302.01	¥70,000
LP471PHOT	¥51,400

照度・輝度・放射照度計

センサ交換式光測定器



- ・最大/最小/平均値
- ・REL機能
- ・ホールド
- ・シリアル出力
- ・照度、輝度、放射照度
プローブ対応

HD2102.21
測定範囲/精度 センサによる
LP471PHOT 照度プローブ
測定範囲 0.1~199.99*10³

型番	標準価格
HD2102.21	¥121,900
LP471PHOT	¥51,400

マルチファンクション / 温熱環境

3CH マルチファンクションデータロガー

3CHマルチプローブ対応ロガー



- ・温湿度、風速、光、差圧
圧力、アナログ信号
- ・32,000データ/CH
- ・3ラインディスプレイ

DO9847
測定範囲/精度 センサによる

対応プローブ
Pt100/1000、温湿度、圧力、
差圧、風速(熱線/ペーン)、光、
アナログ信号(電圧/電流)

型番	標準価格
DO9847	¥274,100

対応プローブについては、お問合せ下さい。

WBGT指数計 (メモリ/シリアル出力)

屋内・屋外の熱中症管理にWBGT測定



- ・WBGT測定
- ・67,600データメモリ
- ・ロギング機能
- ・最大/最小/中央値
- ・シリアル出力

HD32.2
測定範囲
温度 -40~+100
黒球温度 -10~+100
湿球温度 4~80

型番	標準価格
HD32.2セット	¥390,400

(温度、湿球、黒球温度プローブ)

WBGT PMV値計 (メモリ/出力)

現場測定から研究用途まで



- ・WBGT、PMV/PPD測定
- ・67,600データメモリ
- ・ロギング機能
- ・最大/最小/中央値
- ・シリアル出力

HD32.3
測定範囲
温度 -40~+100
湿度 0~100%RH
風速 0.1~5m/s

型番	標準価格
HD32.3セット	¥527,400

(温湿度、黒球温度、気流プローブ)

掲載外のプローブについては、お問合せ下さい。

データロガー

温度ロガー (センサ内蔵)

前回データを保持して連続使用可能



- ・開始/停止のボタン操作
- ・CSVデータの自動作成
- ・USB出力
- ・4GBメモリ
- ・21CFR Part11オプション

HD208L.N
測定範囲 -40 ~ +70
精度 ±0.4
インターバル 1秒 ~ 60分
電池 専用電池 約2年

型番	標準価格	キャンペーン価格
HD208L.N	¥53,200	¥41,000

サーミスタ温度ロガー

前回データを保持して連続使用可能



- ・開始/停止のボタン操作
- ・CSVデータの自動作成
- ・USB出力
- ・4GBメモリ
- ・21CFR Part11オプション

HD208L.NTC
測定範囲 -40 ~ +105
精度 ±0.4
インターバル 1秒 ~ 60分
電池 専用電池 約2年

型番	標準価格	キャンペーン価格
HD208L.NTC	¥54,300	¥42,000
TP35N1.3C	¥16,600	

高精度温湿度ロガー

CSVデータをダイレクトに取り出し可能



- ・温湿度、露点
- ・開始/停止のボタン操作
- ・CSVデータの自動作成
- ・4GBメモリ
- ・21CFR Part11オプション

HD208L.INTV
測定範囲 -40 ~ +70
0 ~ 100%RH
精度 ±0.4 / 1.5%RH
インターバル 1秒 ~ 60分
電池 専用電池 約2年

型番	標準価格	キャンペーン価格
HD208L.INTV	¥60,000	¥46,000

8CH Pt100 温度ロガー (電池駆動)

8チャンネル Pt100/1000ロガー



- ・96,000データ/CH
- ・最大/最小/平均値
- ・電池で200時間駆動
- ・本体での設定可能
- ・AC駆動可能

HD32.7
測定範囲 -200 ~ +650
精度 ±0.05 (~200)
TP4721.0 Pt100センサ
測定範囲 -50 ~ +300
精度 ±0.25
サイズ 3×230mm

型番	標準価格	キャンペーン価格
HD32.7	¥314,000	¥240,000
TP4721.0	¥24,300	

8CH 熱電対ロガー (電池駆動)

熱電対8タイプ対応温度ロガー



- ・800,000データ
- ・K, J, T, N, R, S, B, E対応
- ・最大/最小/平均値
- ・電池で200時間駆動
- ・AC駆動可能

HD32.8.8
測定範囲 -200 ~ +1,800
精度 ±0.3 (K)
プラグ オメガミニプラグ
熱電対 K, J, T, N, R, S, B, E

型番	標準価格	キャンペーン価格
HD32.8.8	¥356,900	¥260,000
TP647/2	¥9,500	

16CH 熱電対ロガー (電池駆動)

現場に最適な多チャンネル温度ロガー



- ・800,000データ
- ・K, J, T, N, R, S, B, E対応
- ・最大/最小/平均値
- ・電池で200時間駆動
- ・AC駆動可能

HD32.8.16
測定範囲 -200 ~ +1,800
精度 ±0.3 (K)
プラグ オメガミニプラグ
熱電対 K, J, T, N, R, S, B, E

型番	標準価格	キャンペーン価格
HD32.8.16	¥428,200	¥310,000
TP662	¥23,500	

トランスミッタ

温湿度トランスミッタ

HD2717/48 シリーズ



- ・高精度 ±1.5%RH
- ・150 まで対応

HD2717
測定範囲/精度
温度 -50 ~ +150 / ±0.25
湿度 0 ~ 100%RH / ±1.5%RH
電源 DC24V, AC100V
HD48
温度 -20 ~ +80 / ±0.3
湿度 0 ~ 100%RH / ±1.5%RH
電源 DC24V, AC100V

型番	標準価格
HD2717シリーズ	¥51,400 ~
HD2717用プローブ	¥42,300 ~
HD48 シリーズ(プローブ込)	¥63,400 ~

環境表示計 (温湿度・大気圧)

ラボ、試験環境の測定・記録に



- ・アナログ, RS232C/485
- ・AC100V電源
- ・最大/最小/平均値
- ・付属ソフトで記録可能

HD2001
測定範囲/精度
温度 -20 ~ +80 / ±0.3
湿度 0 ~ 100%RH / ±1.5%RH
気圧 600 ~ 1100hPa / ±0.5hPa

型番	標準価格
HD2001.1TV1 (アナログ RS232C/485)	¥139,900
HD2001.1TC1.2(2mケーブルタイプ)	¥141,300

風速トランスミッタ

風速、温度、湿度出力



- ・レンジ変更可能
- ・電流/電圧出力
- ・ダクト取付けタイプ
- ・プローブ180 ~ 375mm

HD29
測定範囲/精度
0.05 ~ 1m/s ±(0.1m/s + 3%rdg)
0.1 ~ 2m/s ±(0.15m/s + 3%rdg)
0.2 ~ 10m/s ±(0.5m/s + 3%rdg)
0.2 ~ 20m/s ±(0.7m/s + 3%rdg)
温度 -10 ~ +60
湿度 0 ~ 100%RH / ±1.5%RH

型番	標準価格
HD29 シリーズ	¥64,600 ~

掲載外のプローブについては、お問合せ下さい。

総輸入販売元

株式会社サカキコーポレーション

〒558-0032 大阪市住吉区遠里小野5-10-25

TEL 06-6608-7800 FAX 06-6608-7799

http://www.sakakicorporation.co.jp

http://deltaohm.jp/

お問合せ先