

AXIS M2025-LE Network Camera

手ごろな価格の、IRライト内蔵の屋外対応カメラ

AXIS M2025-LEは、HDTV解像度において高画質を実現する、コンパクトなバレットスタイルカメラです。内蔵のIRライトにより、夜間でも最大15 mまで監視できます。本屋外対応カメラは悪天候に強く、一体型サンシールドにより日光や雨から保護します。115°の画角を備えているため、1台のカメラで広範囲の監視を低価格で行うことができます。また、Axis Corridor Formatにより廊下や店内通路を効率的に監視することができます。WDR Forensic Captureは、明るい領域と暗い領域の両方で細部を強調して、フォレンジックの有用性を向上させています。広々としたバックボックスにより、安全なケーブル管理と容易なインストールが可能です。

> 屋外対応、IP66およびNEMA 4X準拠

> HDTV 1080p

> IRライト搭載

> 115°の画角

> Zipstream



AXIS M2025-LE Network Camera

モデル	AXIS M2025-LE AXIS M2025-LE 黒
カメラ	
撮像素子	1/2.8インチプログレッシブスキャンRGB CMOS
レンズ	M12マウント、固定アイリス、固定焦点 2.8mm、F2.0 水平画角: 115° 垂直画角: 64°
デイナイト	自動切換え赤外線カットフィルター
最低照度	カラー: 50 IRE、F2.0において0.2ルクス 白黒: 50IRE、F2.0において0.04ルクス 赤外線照定点灯時は0ルクス
シャッター スピード	1/65000秒～2秒
ビデオ	
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main、High Profile Motion JPEG
解像度	1920x1080～160x90
フレームレート	電源周波数50/60 Hzで最大25/30フレーム/秒
ビデオ ストリーミング	H.264およびMotion JPEGによる個別に設定可能なマルチストリーム Axis Zipstreamテクノロジー (H.264) フレームレートおよび帯域幅の制御 VBR/ABR/MBR H.264
マルチビュー ストリーミング	最大2つのビューエリアをフルフレームレートで個別に切り取り
画像設定	圧縮、カラー、輝度、シャープネス、コントラスト、ローカルコントラスト、ホワイトバランス、露出コントロール、WDR Forensic Capture: 最大115 dB (撮影場所に応じて値は異なります)、回転: 0°、90°、180°、270° (Corridor Formatを含む)、オーバーレイ(テキスト/画像)、プライバシーシールド、画像のミラーリング
パン/チルト/ ズーム	デジタルPTZ
ネットワーク	
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS暗号化、IEEE 802.1X (EAP-TLS) ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、集中証明書管理、総当たり攻撃による遅延の保護、署名付きファームウェア
対応プロトコル	IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP™、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、SRTP、TCP、UDP、IGMPv1/v2/v3、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、LLDP、MQTT v3.1.1
システムインテグレーション	
アプリケーション プログラミング インター フェース	VAPIX [®] 、AXIS Camera Application Platformなど、ソフトウェア統合のためのオープンAPI。axis.comで仕様を入手可能 ワンクリックで接続できるAXIS Video Hosting System (AVHS) ONVIF [®] プロファイルG、ONVIF [®] プロファイルS、およびONVIF [®] プロファイルT。仕様はonvif.orgで入手可能
イベント トリガー	分析、エッジストレージイベント
イベント アクション	ビデオ録画: SDカードおよびネットワーク共有 画像またはビデオクリップのアップロード: FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、ネットワーク共有、電子メール 録画またはアップロード目的でのプリ/ポストアラーム画像または映像のバックアップ 通知: 電子メール、HTTP、HTTPS、TCP、SNMPトラップ オーバーレイテキスト
データストリー ミング	イベントデータ
設置支援機能	ピクセルカウンター
分析機能	

アプリケーション	含まれるもの AXIS Motion Guard、AXIS Fence Guard、AXIS Loitering Guard AXIS Video Motion Detection、いたずら警告 追加可能 AXIS Digital Autotracking、AXIS Cross Line Detection AXIS Camera Application Platformに対応し、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能、axis.com/acapを参照
----------	---

一般	
ケーシング	IP66、NEMA 250 Type 4XおよびIK08準拠、ポリマーケーシング 電子部品を収納した内部カメラモジュール、拘束ネジ (Torx [®] 10) M2025-LE: カラー: 白 NCS S 1002-B M2025-LE 黒: カラー: 黒 NCS S 9000-N
環境保護	PVC不使用
メモリー	RAM 512 MB、フラッシュ 256 MB
電源	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 2 標準4.1 W、最大6.3 W
コネクタ	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
赤外線照明	電力効率が高く長寿命の850 nm赤外線LED。シーンにより最大15メートル(50フィート)の照射距離
ストレージ	microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応 SDカード暗号化に対応 NAS (Network Attached Storage) への録画に対応 推奨するSDカードとNASについては、axis.comを参照
動作条件	-30 °C～50 °C 湿度10～100% RH (結露可)
保管条件	-40 °C～65 °C 湿度5～95% RH (結露不可)
認証・認可	EMC EN 55032 Class A、EN 55024、IEC 62471、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、KCC KN32 Class A、KN35 使用環境 IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-78、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27、IEC/EN 62262 IK08、IEC/EN 60529 IP66、NEMA 250 Type 4X 安全性 IEC/EN/UL 62368-1、IS 13252 IEC/EN/UL 60950-22 ネットワーク NIST SP500-267
外形寸法	高さ、ストレート取付: 174 mm 高さ、斜め取付: 118 mm ø 101mm
重量	0.5 kg
付属品	インストールガイド、Windows [®] 用デコーダー (1ユーザーライセンス)、Torx [®] L型レンチ、コネクターガード
オプション アクセサリ	AXIS T94B03L Recessed Mount、AXIS T94B02D Pendant kit、AXIS T94B01P Conduit Back Box、AXIS T94B02M J-Box/Gang Box Plate、Axis Mounts、AXIS Surveillance microSDXC [™] カード AXIS T94マウント、各種設置用 その他のアクセサリについては、axis.com/vmsから入手可能
ビデオ管理 ソフトウェア	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisアプリケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア。 axis.com/vmsで入手可能
言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語
保証	5年保証に関しては、axis.com/warrantyを参照してください。

- a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Projectによって開発されたソフトウェア (www.openssl.org) および暗号ソフトウェアは、エリック・ヤング(ey@cryptsoft.com)により作成されました。

環境責任: axis.com/environmental-responsibility