

AXIS M5525-E PTZ Network Camera

屋内および屋外対応の10倍ズームPTZカメラ

AXIS M5525-E PTZ Network Cameraは、コンパクトなパン/チルト/ズームカメラでHDTV 1080pの解像度、10倍光学ズーム、オートフォーカスの各種機能を備え、全体表示と詳細の両方で優れた映像品質を提供します。デイナイト機能とWDR Forensic Capture機能により、低光量または混合光の環境でも画質を維持し、自動最適化のためにシーンプロファイルが含まれています。AXIS M5525-EはAxisの屋外設置用のすべてのPTZマウントに使用できますが、屋内の平面にも取り付けることができます。埃、雨、雪、腐食から保護し、カメラは-20 ° Cから50 ° Cまでの温度環境で動作します。microSDカードスロットが搭載されているため、ローカルビデオストレージが可能です。

> HDTV 1080p、10倍光学ズーム

> 360°エンドレス連続パン

> WDR Forensic Capture

> Axis Zipstreamテクノロジー

> I/Oポートおよび双方向音声



AXIS M5525-E PTZ Network Camera

カメラ	
撮像素子	1/2.8インチプログレッシブスキャンCMOS
レンズ	4.7~47 mm、F1.6~3.0 水平画角：61.8° -6.7° 垂直画角：37.2° -3.8° オートフォーカス、オートアイリス
デイナイト	自動切換え赤外線カットフィルター
最低照度	カラー：0.45ルクス (30 IRE、F1.6) 白黒：0.01ルクス (30 IRE、F1.6) カラー：0.55ルクス (50 IRE、F1.6) 白黒：0.01ルクス (50 IRE、F1.6)
シャッター スピード	1/66500秒~2秒
パン/チルト/ ズーム	パン：360° エンドレス、1.8° ~150° /秒 チルト：90°、1.8° ~150° /秒 10倍光学ズームと12倍デジタルズーム、計120倍ズーム 天底フリップ、100個のプリセットポジション、制限付き ガードツアー、コントロールキュー、画面上での方向名表示
ビデオ	
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main、High Profile Motion JPEG
解像度	1920×1080~320×180
フレームレート	最大25/30フレーム/秒 (電源周波数50/60 Hz設定時)
ビデオ ストリーミング	H.264およびMotion JPEGによる個別に設定可能なマルチ ブルストリーム Axis Zipstreamテクノロジー (H.264) フレームレートおよび帯域幅の制御 VBR/MBR H.264
画像設定	彩度、輝度、シャープネス、WDR Forensic Capture、ホワイ トバランス、露出モード、露出ゾーン、圧縮レベル、 オーバーレイ機能 (テキスト/画像)、20個の3Dブライバシー マスク、コントラスト、シーンプロファイル、PTZ動作時 の映像静止、ローカルコントラスト、最大シャッター、最 大ゲイン、ノイズ/モーション優先度、開口のロック、露 出レベル、回転：0°、180°
音声	
音声 ストリーミング	双方向、全二重
音声圧縮	AAC-LC 8/16/32 kHz、G.711 PCM 8 kHz、G.726 ADPCM 8 kHz、Opus 8/16 kHz、LPCM 32 kHz 設定可能なビットレート
音声入出力	外部マイクロフォン/ライン入力、ライン出力
ネットワーク	
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS ^a 暗号 化、IEEE 802.1X ^a ネットワークアクセスコントロール、ダイ ジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書の集中管理、 総当たり攻撃による遅延の保護
対応プロトコル	IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP TM 、 SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、 RTP、TCP、UDP、IGMPv1/v2/v3、RTCP、ICMP、DHCP、 ARP、SOCKS、SSH、LLDP
システムインテグレーション	
アプリケーション プログラミング インター フェース	VAPIX [®] 、AXIS Camera Application Platformなど、ソフトウェ ア統合のためのオープンAPI。axis.comで仕様を入手可能 ワンクリックで接続できるAXIS Guardian ONVIF [®] Profile SおよびONVIF [®] Profile G、仕様はonvif.orgで 入手可能
イベント トリガー	分析機能、エッジストレージイベント 検知：デイナイトモード、ライブストリームへのアクセ ス、音声検知 ハードウェア：ネットワーク、温度 入力信号：デジタル入力ポート、手動トリガ、仮想的な入力 PTZ (パン/チルト/ズーム)：エラー、移動、プリセットへの 到達、準備完了 ストレージ：中断、録画 システム：システムの準備完了 時刻：繰り返し、スケジュールを利用

イベント アクション

ビデオ録画：SDカードおよびネットワーク共有
画像またはビデオクリップのアップロード：FTP、SFTP、
HTTP、HTTPS、ネットワーク共有、電子メール
録画またはアップロード目的でのビデオまたは画像のバッ
ファ (プリ/ポストアラーム)
通知：電子メール/HTTP/HTTPS/TCP/SNMPトラップを利用
PTZ (パン/チルト/ズーム)：PTZプリセット、ガードツアー
の開始/停止
オーバーレイテキスト、音声クリップの再生、外部出力
の駆動、WDRモード

データストリー ミング	イベントデータ
設置支援機能	ピクセルカウンタ
分析機能	
アプリケーション	含まれるもの AXIS Motion Guard、AXIS Fence Guard、AXIS Loitering Guard AXIS Video Motion Detection、音声検知、アドバンスト ゲートキーパー 追加可能 AXIS Cross Line Detection AXIS Camera Application Platformに対応し、サードパーティ 製アプリケーションをインストール可能、axis.com/acapを 参照

一般	
ケーシング	IP66、NEMA 4XおよびIK09の各規格に準拠 再塗装可能なプラスチック製ケース、ポリカーボネート (PC) ドーム
環境保護	PVC不使用
メモリー	RAM 512 MB、フラッシュ 256 MB
電源	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3 標準6.6 W、最大12.95 W 20~28 V DC、標準6.3 W、最大13 W (PoEミッドスパンと電源アダプターは付属していません)
コネクタ	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE DC電源入力用ターミナルブロック I/O：設定可能な4つの入出力用押し込み式スプリング接続の 6ピンターミナルブロック 音声：押し込み式スプリング接続のマイクロフォン/ライン 入力、ライン出力ターミナルブロック
ストレージ	microSD/SDHC/SDXCカードに対応 (非付属品) SDカード暗号化に対応 NAS (Network Attached Storage) への録画に対応 推奨するSDカードとNASについては、axis.comを参照
動作条件	-20 °C ~ 50 °C 湿度：15 ~ 100% RH (結露可)
保管条件	-40 °C ~ 65 °C
認証・認可	EMC EN 55032 Class A、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、 EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、 FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、 VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、 KC KN32 Class A、KN35 安全性 IEC/EN/UL 62368-1、IEC/EN/UL 60950-22、IS 13252 使用環境 IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-6、IEC/EN 60529 IP66、 IEC/EN 62262 IK09 ネットワーク NIST SP500-267
外形寸法	高さ：132 mm、直径165 mm
重量	1.1 kg Recessed Mount (プレナム規格対応)：1.0 kg
付属品	コンジットアダプター3/4インチ、半透明ドーム、アダプ ターバヨネット インストールガイド、Windows [®] 用デコーダ (1ユーザー ライセンス)
オプション アクセサリ	AXIS T91取り付けアクセサリ、AXIS T94P01L Recessed Mount Kit
ビデオ管理 ソフトウェア	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisアプリケー ション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア。 axis.com/vmsで入手可能

言語

英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、
簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字
中国語

保証

5年保証に関しては、axis.com/warrantyを参照してくださ
い。

- a. この製品には、*OpenSSL Toolkit*で使用するために*OpenSSL Project*
(www.openssl.org)。また、*Eric Young* (eay@cryptsoft.com) によって開
発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

環境責任: axis.com/environmental-responsibility