

2万画素 屋外用バリフォーカル 低照度カメラ

OB-200Ne V6

H.264 High profile ● 1080p @ 30fps



- 2MP 屋外用バレットカメラ
- SmartFocus® で簡単に最適な焦点合わせ
- ハイビジョンテレビ画質 (Full HD 1080p @ 30fps)
- Brickcom WDR Enhancement®
- i-Mode で環境に応じた撮影モード
- 取外し可能な IR カットフィルタ / 夜間の自動ライトセンサ
- マイクロ SD / SDHC / SDXC メモリカードスロット (最大 128GB)
- IP66 の屋外用ハウジング
- 1 DI/DO 外部センサ/アラーム
- TV 映像コネクタ
- PoE(802.3at) / PoE(802.3af) / DC12V 対応



外観図と外観サイズ



- ① IR LED(12pcs)
- ② レンズ
- ③ ライトセンサ
- RJ45 コネクタ 1

- ⑤ Digital Power+12V
- ⑥ デジタル出力
- ⑦ デジタル出力

- ⑧ デジタルグラウンド
- ⑨ RS485+
- ⑩ RS485-
- ⑪ ラインアウト
- ⑫ ラインアウトグラウンド
- ⑬ ラインイン
- ⑭ ラインイングラウンド
- ⑮ DC 12V +
- ⑯ DC 12V-

カメラ	
ハードウェアシステム	Flash: 32MB RAM: 256MB DDR
撮像素子	センサータイプ: 1/2.8" Sony Exmor CMOS センサ 解像度: 2MP (1920 x 1080)
レンズ	レンズタイプ: Motorized Lens アイリス: F1.4 固定焦点: f=2.8~12mm 画角: (H)96° ~35° / (V)52° ~20° / (D)106° ~40°
ローカル保存	SD/SDHC/SDXC カードスロット (Max.128GB)
Day & Night ICR	ライトセンサー、スケジュール、デジタルインプットで起動
最低照度	0 Lux(IR On, B/W) 0.001 Lux(F1.4,B/W) 0.002 Lux(F1.4,Color)
赤外線照明	内蔵 IR LED: 12 個 30m (Visible distance) 25m (Detail distance)
ビデオ	
圧縮ストリーム	H.264 / MPEG4 / MJPEG 同時にマルチストリーミング
ビデオ設定	i-Mode シーンマネジメント: スマートオート / 室内 60Hz / 室内 50Hz / 屋外 / ナンバープレート / スケジュール / デジタルインプット / 入口及びエレベータ / 常時 i-Mode プロファイル設置: 自動露出制御/ホワイトバランスコントロール 手動露出制御: 1/32000 s ~ 1 s 手動ゲインコントロール: 1 ~ 48
イメージセンサー	2MP (1920 x 1080) ● (30fps)
WDR	D-WDR
TV アウト	NTSC (30fps) / PAL (25fps)

イベントとアラームマネジメント	
イベント	動体検知 / スケジュール / オーディオ検知 / デジタルインプット / 過熱警報
アラーム	ストリーム/スナップショット: FTP / Email / Samba / SD-Card / HTTP / Email 通知 / Digital Output
オーディオ	
音声ストリーミング	双方向音声
音声圧縮	G.711/AMR
音声入出力	ライン入力 (Unbalanced, 1.4 Vp-p, 1 Vrms) / ライン出力
一般	
コミュニケーション	イーザernet: one 10/100Mbps RJ-45 プロトコル: TCP/IP、UDP、ICMP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、SMTP、FTP、HTTP、Samba、PPPoE、UPnP、RTP、RTSP、RTCP、IPv6
電源	DC12V 1A / 802.3af PoE / AC24V
温度・環境	動作温度: -40°C ~ 50°C 開始時温度: -25°C ~ 50°C 動作湿度: 10~90%
最大消費電力	DC12V 1A: 8 W 802.3af PoE: 12.5W AC 24V: 10.5W
寸法	149.85(D) X 118.07 (H) mm
重量	510g
認証	FCC/CE
アクセスシステム	OS: Microsoft Windows 8/7/Vista/XP/2000 ブラウザ: Mozilla Firefox, Internet Explorer 6/7 以降 Safari, Google Chrome
ビデオプレイヤー	携帯電話: 3GPP player Real Player: 10.5 以降
保証	Quick Time: 6.6 以降 VLC 最大 2 年保証

カメラアクセサリオプション



CI-815
ポールマウント

ネットワーク機器オプション



PS-5881-V3
9ポート 10/100Base PoEスイッチ